

### Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę sceny podestowej wraz z akcesoriami i konstrukcją sceniczną"

<i>l.p.</i>	<i>Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Ilość kompletów</i>
1	Kratownica o przekroju kwadratowym o długości boku zawartej pomiędzy 39 a 41 cm*, długości 100 cm.	6	
2	Kratownica o przekroju kwadratowym o długości boku zawartej pomiędzy 39 a 41 cm*, długości 200 cm.	5	
3	Kratownica o przekroju kwadratowym o długości boku zawartej pomiędzy 39 a 41 cm*, długości 300 cm	19	
4	Kratownica o przekroju kwadratowym o długości boku zawartej pomiędzy 39 a 41 cm*, długości 400 cm.	4	
5	Kratownica (łącznik) o przekroju kwadratowym o długości boku zawartej pomiędzy 39 a 41 cm*, w kształcie litery T o podstawie długości 100 cm oraz nodze o długości umożliwiającej zamontowanie belki między kratownicami obwiedniowymi wg opisu z poz 7, (wymiar najszerszy).	2	
6	Kratownica o przekroju kwadratowym o długości boku zawartej pomiędzy 39 a 41 cm*, długości 50 cm.	3	
7	Zestaw elementów łączeniowych dla kratownic wystarczający do prawidłowego ustawienia konstrukcji sceniczej złożonej z elementów wymienionych w poz. od 1 do 6, o wymiarach: - cztery słupy o wys. 800 cm - obwiednia kwadratowa o bokach 1250 cm x 1200 cm** - belka poprzeczna montowana do obwiedni (za pomocą elementów z poz. 5)** + 5% ich ilości. Zamawiający wyklucza użycie śrub jako elementów łączących kratownice.		1
8	Elementy montażowe w liczbie wystarczającej do prawidłowego ustawienia konstrukcji sceniczej opisanej w poz. 7. W szczególności: zawiasy słupów, podstawy (z podporami bocznymi i wysięgnikami wyposażonymi w śruby talerzykowe z możliwością ich płynnej regulacji, gwarantujące stabilne, równe ustawienie i bezpieczne użytkowanie konstrukcji), nadstawki słupów oraz wózki i złącza do wózków.		1
9	Oslony ścian sceny w kolorze czarnym, z materiału ażurowego z atestem trudnozapałności oraz możliwością wejścia na scenę w przynajmniej jednym z nich, o wymiarach 1250 x 700 cm.	3	
10	Wyciągarka elektryczna łańcuchowa o udźwigu min. 1000 kg i długości łańcucha min. 18 m, wraz z przewodami zasilającymi i przewodami sterującymi umożliwiającymi swobodną pracę wyciągarek w konfiguracji konstrukcji o wymiarze 1250 cm x 1200 cm x 800cm. Wyciągarka powinna posiadać worek na nadmiar łańcucha.	4	
11	Sterownik dla 4 wyciągarek elektrycznych, z możliwością obsługi czterech wyciągarek na raz oraz każdej z osobna	1	
12	Podesty sceniczne o wymiarach 100x200 cm o grubości sklejkki od 12 mm do 15 mm, wysokości ramy blatu min. 8 cm max. 9 cm oraz o obciążalności min 400 kg/mkw i masie własnej nieprzekraczającej 35 kg, zabezpieczone antypoślizgowo i przeciwpożarowo o konstrukcji umożliwiającej ich wzajemne trwałe i stabilne łączenie na każdej krawędzi.	72	

13	Zestaw elementów łączeniowych podestów niezbędny do prawidłowego połączenia 72 podestów ustawionych w kwadrat o boku 12 m plus 5% ich ilości. W szczególności: klamry łączące podesty dociskane na śrubę z motylkiem i kostki samopoziomujące.		1
14	Nogi do podestów z poz. 12 z profili aluminiowych, teleskopowe, z podziałką centymetrową regulowane w przedziale od 80 cm do 140 cm, o przekroju kwadratowym min. 5 cm max 7 cm, spełniające warunek obciążalności z poz. 12.	288	
15	Nogi do podestów z poz. 12 o wys. 60 cm z profili aluminiowych, o przekroju kwadratowym min. 5 cm max 7 cm, spełniające warunek obciążalności z poz. 12.	20	
16	Nogi do podestów z poz. 12 o wys. 30 cm, z profili aluminiowych, o przekroju kwadratowym min. 5 cm max 7 cm, spełniające warunek obciążalności z poz. 12.	20	
17	Złącza do nóg z poz. od 14 do 16, umożliwiające prawidłowe połączenie 72 podestów ustawionych w kwadrat o boku 12 m plus 5% ich ilości.		1
18	Modułowe przegubowe schody sceniczne o regulowanej wysokości w przedziale odpowiadającym określonymu w poz. 14, montowane do podestów z poz. 12 z poręczami.	2	
19	Poręcze sceniczne o długości 200 cm wraz z niezbędnymi akcesoriami łączeniowymi i uchwytami	15	
20	Poręcze sceniczne o długości 100 cm wraz z niezbędnymi akcesoriami łączeniowymi i uchwytami.	6	
21	uchwyty i akcesoria łączeniowe powinny wystarczyć do złożenia poręczy o łącznej długości 36 m + 5% ich ilości		1
22	Zestaw narzędzi umożliwiających skuteczne i sprawne zmontowanie sceny podestowej wraz z konstrukcją.		4
23	Skrzynie transportowe na elementy opisane w poz. 7, 17, 21 i 22.		1
24	Instrukcja obsługi w języku polskim	4	

\* elementy z pozycji 1-5 muszą być bezwzględnie kompatybilne i możliwe do montażu w dowolnych konfiguracjach.

\*\* obciążalność każdej kratownicy przy rozpiętości 12 metrów w poziomie powinna być nie mniejsza niż 1300 kg rozłożone równomiernie oraz 650 kg przy punktowym obciążeniu centralnym

Wymagany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące.

.....  
miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do składania oświadczeń woli w imieniu  
Wykonawcy